

# SikaHyflex<sup>®</sup>-250 Facade

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 87895627

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	87895627
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 15651-1:2012 Sigillante per applicazioni in ambienti interni ed esterni tipologia: F EXT-INT CC
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 3
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 15651-1:2012
	Organismi notificati:	1213

### Dichiarazione di Prestazione

SikaHyflex<sup>®</sup>-250 Facade

87895627

2017.06, ver. 1

1003, 1009

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute	NPD		
Impermeabilità all'acqua ed all'aria			
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Proprietà a trazione (allungamento) ad estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Proprietà a trazione (modulo secante a trazione) per sigillanti non strutturali a basso modulo usati in giunti in aree con clima freddo (-30°C)	≤ 0,9 MPa a 100% allungamento	Sistema 3	
Proprietà a trazione (allungamento prolungato) per sigillanti non strutturali usati in giunti in aree con clima freddo (-30°C)	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	
Durabilità	Superato	Sistema 3	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella  
Funzione: PE Sealing & Bonding  
Peschiera Borromeo il 12 December 2018

Nome : Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
Peschiera Borromeo il 12 December 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

SikaHyflex®-250 Facade  
87895627  
2017.06 , ver. 1  
1003, 1009



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 87895627

EN 15651-1:2012

Ente notificato 1213

Sigillante per facciate per applicazioni in ambienti interni ed esterni tipologia: F EXT-INT CC

Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità all'acqua ed all'aria	
Resistenza allo scorrimento	$\leq 3$ mm
Perdita di volume	$\leq 10$ %
Proprietà a trazione (allungamento) ad estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento
Proprietà a trazione (modulo secante a trazione) per sigillanti non strutturali a basso modulo usati in giunti in aree con clima freddo (-30°C)	$\leq 0,9$ MPa a 100% allungamento
Proprietà a trazione (allungamento prolungato) per sigillanti non strutturali usati in giunti in aree con clima freddo (-30°C)	Nessun cedimento a 100% allungamento
Durabilità	Superato

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

SikaHyflex®-250 Facade

87895627

2017.06, ver. 1

1003, 1009

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikaHyflex®-250 Facade  
87895627  
2017.06 , ver. 1  
1003, 1009

**4/4**

**BUILDING TRUST**

